






	Захват для грузов на поддоне. Обеспечивает устойчивость груза.	4MB2-2,0/650	2,0	980	650	3140	58	205,0
	Захват для грузов на поддоне	4MB2-0,5/1050	0,5	1200	1050	750	65	48,0
		4MB2-0,8/800	0,8	2400	800	750	65	48,0
		4MB2-1,3/780	1,3	800	780	670	40	86,0

Внешний вид	Назначение	Марка	Г/п захвата, т	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Масса, кг
	Захват с передвижными вилами для грузов на поддоне. Конструкция захвата обеспечивает возможность регулировать передвижные вилы под различные габариты груза.	4MB2/1	1,0	1290	750	500-900	30	96,0
		4MB2/2					46	80,0
		4MB2/1	1,0	1290	800	500-900	30	99,0
				1350			46	92,0
		4MB2/1	1,0	1100	1000	400-600	40	106,0
				4MB2/1	1,0	1000, 1700	1150	560-750, 500-900
		4MB2/1	1,0	1350	1300	500-900	56	115,0
				4MB2/1	1,0	1700	1200	560-750
		4MB2/1	1,5	1350	750	500-900	40	120,0
								4MB2/1
		4MB2/2	1,5	1350	1150	500-900	58	116,0
								4MB2/2
		4MB2/1	1,5	1400, 1105	1300	500-900	58	146,0, 125,0
				4MB2/2				1350
		4MB2/1	2,0	1350	750	500-900	40	130,0
								4MB2/2
		4MB2/1	2,0	1350, 1400	800	500-900	52, 58	90,0, 125,0
				4MB2/2			1400	58
		4MB2/2	2,0	1350	900	500-900	50	184,0
								4MB2/1
	4MB2/2	2,0	1350	1000	500-900	40	195,0	
							4MB2/1	2,0
	4MB2/2	2,0	1400	1200	500-600	64	160,0	
							4MB2/1	2,0
	4MB2/2	2,0	1350	1300	500-900	50	230,0	
							4MB2/2	3,0